

LINKVIL 4K 无线投屏器 CP20

LINKVIL CP20 4K 无线投屏器，支持 4K 高清无线投屏，免驱动免软件，即插即用，极大简化部署流程。可与 CA200 / CA400 无线会议套装无缝集成，实现多投屏端扩展，满足多样化会议需求。支持联动投屏端的 UAC/UVC 设备，构建高度集成的一体化多投屏终端解决方案，有效减少线缆杂乱，简化会议流程，打造整洁、安全、高效的协作环境。



4K 无线投屏



即插即用



一键冻屏



无线传输

亮点

- 一键启动 4K/30fps 无线投屏
- 一键轻松切换投屏与冻屏模式
- 与 CA400/CA200 无线会议套装完美兼容，支持最多 4 个设备进行无缝扩展
- 即插即用，无需安装软件
- 可同步控制投屏设备的系统音量

规格参数

4K 超高清投屏

- 分辨率: 最高支持 4K/30fps，低延迟
- 安全性: WPA3 数据加密
- 桌面共享: 镜像模式和扩展模式

连接

- Wi-Fi: Wi-Fi 5/Wi-Fi 6
- 频段: 2.4GHz/5GHz
- 加密协议: WPA3-PSK
- 传输距离: 长达 10 米
- 频段及最大传输功率（EU 地区）：
 - Wi-Fi 5GHz，最大 20dBm（支持根据国家选择相应的 5G 频道）

物理规格

- 输入/输出接口：Type C PD + DP ALT
- 工作电压: 5V
- 功耗: 2.5W
- 按键: 投屏 / 音量+/- / 冻屏
- LED 指示灯: 红灯和绿灯各 1 个
- 冻屏键
 - 绿灯: 恢复投屏
 - 红灯: 冻结投屏

- 尺寸
 - CP20 投屏器: 189*40*18mm
 - CP20 投屏器 USB 数据线长度: 85mm
 - 包装盒尺寸: 231*74.5*25.5mm
 - 外箱尺寸: 602*432*260mm (112 台装)
- 重量
 - CP20 投屏器: 62g
 - 净重/箱: 14.79kg
 - 毛重/箱: 16kg
- 工作温湿度
 - 工作温度: -10°C 至 +40°C
 - 工作湿度: 0% 至 90%RH

包装清单

- 投屏器: CP20
- 快速入门指南

兼容性

- 主流 UC/视频会议服务
- 设备：兼容配备全功能 Type-C 口的 Windows / Mac 个人电脑/笔记本电脑/手机/平板

认证



电脑 USB Type-C 规格表

USB Type-C 连接器		数据传输	显示	供电
USB 2.0 480 Mbps	  常规	✓	✗	✗
	  PD 已启用	✓	✗	✓
USB 3.1 Gen1 5 Gbps	  常规	✓	✗	✗
	  PD 已启用	✓	✗	✓
USB 3.1 Gen2 10 Gbps	  常规	✓	✗	✗
	  PD 已启用	✓	✗	✓
Display Port 5-10 Gbps	   常规	✓	✓	✗
	   PD 已启用	✓	✓	✓
Thunderbolt 20-40 Gbps PD enabled Display Port	 	✓	✓	✓

关于 LINKVIL

LINKVIL 是方位（Fanvil）品牌旗下的全新子品牌，专注音视频物联网无线通讯产品的研发智造和销售服务。LINKVIL 针对无线通信领域的场景应用需求，为客户带来全无线、多场景、超极致的产品体验。LINKVIL 致力于构建融合互通的音视频物联网多场景无线通讯生态，助力各行业数字化转型。

版权所有

版权所有©深圳方位智联科技有限公司。未经深圳方位智联科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

了解更多

以上功能/特性/规格仅提供客户参考，在未来可能有所变动，深圳方位智联科技有限公司无事先通知义务，所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准。如客户对以上功能/特性/规格有所疑问, 请联系各地分销商代理商或方位咨询。

查询更多商品信息请浏览方位官方网站: www.fanvil.com.cn



深圳方位智联科技有限公司

网址: www.fanvil.com.cn

地址: 深圳市宝安区新安街道润智研发中心 2 栋 13 楼

版权©深圳方位智联科技有限公司 2025